DESCRIPTIF

Descriptif technique : Chameleon 9 mm Single Layer

TEXTE COURT

Revêtement mural acoustique couvrant en feutre PET, 9 mm, teinté dans la masse, 18 motifs, pose au mastic

TEXTE LONG

Fourniture et pose de revêtements muraux acoustiques couvrants en feutre PET du système Chameleon 9 mm Single Layer (ou équivalent), épaisseur 9 mm, entièrement personnalisables en largeur et en hauteur, composés de panneaux de 120 cm de large avec pièces de finition à gauche et à droite, fixation au mastic.

01 Matériau et construction

Matériau	Feutre PET 100 % recyclable, avec 50 % de fibres recyclées, fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, provenant en grande partie de déchets post consommation, teinté dans la masse
Épaisseur du matériau	9 mm
Propriétés	Acoustique, indéformable, résistant et facile d’entretien
Dimensions	Entièrement personnalisables en largeur et en hauteur, composées de panneaux de 120 cm de large, avec pièces de finition sur les côtés gauche et droit
Finition des bords	Bord biseauté de 3 mm
Motif de découpe en V (option)	Profondeur de 3 mm, environ 6 mm de large

02 Performances acoustiques

Valeurs selon la fiche technique du fabricant (αw coefficient d'absorption acoustique pondéré, SAA Sound Absorption Average).

POSE	AW	SAA
Directement au mur	0,25	0,30
Avec espace d'air de 50 mm	0,55	0,70
Avec espace d'air de 100 mm	0,75	0,76

03 Réaction au feu

Testé selon EN 13501 : B-s1, d0.

04 Couleurs

Choix de 23 teintes teintées dans la masse (codes couleur P001 à P023, avec une forte représentation de gris et de marrons) : P001 White, P002 Dusty white, P003 White marble, P004 Calm grey, P005 Rough grey, P006 Black lava, P007 Flat white, P008 Hare, P009 Canyon, P010 Turmeric, P011 Rust, P012 Tree bark, P013 Magma, P014 Polar ice, P015 Light blue quartz, P016 Dusk, P017 Pink rose, P018 Garnet, P019 Iguana, P020 Ocean green, P021 Anthracite, P022 Urban green, P023 Shadow green.

Dans la demande de devis ou la commande, indiquer d'abord le code couleur du feutre PET dans la référence, suivi éventuellement du code de découpe : [référence + code couleur + code de découpe].

05 Motifs

Choix parmi 18 motifs différents (SL01 à SL18). Les panneaux sont découpés de manière à ce que la transition des coutures d'un panneau à l'autre disparaisse exactement dans le motif.

06 Dimensions et articles

Dimensions en cm, hauteur x largeur.

Panneau standard 220 x 120 cm (hauteur x largeur), personnalisable en largeur et en hauteur. Poids brut / net en kg par panneau de 120 x 220 cm selon la fiche technique du fabricant.

DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE	POIDS BRUT / NET
220 x 120	11210.999SL + code couleur (+ code de découpe)	5,82 / 4,5 kg

07 Système de fixation

Mode de fixation	Mastic (non fourni en standard), pour murs à structure lisse référence 51505.014, pour murs à structure rugueuse référence 51505.007
Support	Mur de support parfaitement propre et dégraissé
Application	Appliquer le mastic avec la buse en lignes verticales (pas en points) de manière uniforme sur toute la face arrière du panneau, lignes espacées de 10 à 20 cm
Ordre de pose	Commencer par les grands panneaux en bas du mur, puis raccorder les pièces de finition, fixer les panneaux le plus étroitement possible les uns contre les autres
Correction	Selon la marge laissée par le mastic, un panneau peut encore être légèrement ajusté ou retiré et refixé, ne pas attendre que le mastic soit trop sec
Découpes fonctionnelles	Découpes pour prises murales ou écrans réalisées sur place avec un couteau bien aiguisé, une règle de coupe, une équerre et un crayon, sur une surface plane et propre, en plusieurs passages, sans s’appuyer sur le panneau
Prises murales	Mesurer le diamètre de la boîte d’encastrement et, pour plusieurs boîtes, l’entraxe, ajouter 4 mm de marge tout autour, replacer la plaque de finition par-dessus le feutre PET

08 Nettoyage et entretien

Selon les instructions d'entretien du feutre PET Chameleon du fabricant ; non applicable au feutre PET imprimé.

Poussière et saleté	Détacher la poussière incrustée avec une brosse à poils souples sans exercer de pression excessive, puis l'éliminer à l'aspirateur
Taches légères	Tamponner immédiatement les liquides renversés, appliquer une solution nettoyante douce ou savonneuse avec un pulvérisateur manuel, ne pas saturer la surface, laisser sécher à l'air libre
Taches tenaces	Humidifier un chiffon non pelucheux avec une solution nettoyante douce ou de l'eau savonneuse, tamponner la tache de l'extérieur vers l'intérieur sans frotter, retirer les résidus avec un chiffon sec puis un chiffon humide, laisser sécher à l'air libre. Si nécessaire, utiliser un produit adapté aux tissus d'ameublement ou aux moquettes en suivant l'étiquette
Plis	Éliminer les plis du feutre PET avec un fer à repasser réglé sur la température la plus élevée, avec du papier sulfurisé posé sur le feutre

09 Durabilité

Recyclage	Feutre PET 100 % recyclable, avec 50 % de fibres recyclées, fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, provenant en grande partie de déchets post consommation
Fabricant	Smit Visual B.V., Geldrop (NL)

10 Garantie

2 ans

Garantie selon la fiche technique du fabricant

11 Contenu de la livraison

Panneau(x) avec notice de montage. Mastic non fourni en standard.

Type	Film rétractable
Contenu	Chameleon Acoustics Panel et notice de montage
Unité d’emballage	1 unité
Matériaux	Film rétractable, carton ondulé, protections en EPS
Dimensions	Dimensions du panneau + 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur, 4 cm en hauteur

12 Exécution

Pose selon la notice de montage du fabricant. Calepinage selon le projet ; les panneaux sont à disposer de sorte que la transition des coutures disparaisse dans le motif.

FABRICANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), ou équivalent.