BESTEKOMSCHRIJVING

Bestektekst: Chameleon Curve Wall

KORTE TEKST

Randloze whiteboardwand, ceramic steel, afgeronde buitenhoeken, magnetische montage

LANGE TEKST

Leveren en monteren van een randloze whiteboardwand van panelen van het systeem Chameleon Curve Wall (of gelijkwaardig) met een schrijfoppervlak van ceramic steel. De panelen (hoogte 198 cm, breedte 98 cm of 118 cm) worden gecombineerd tot een doorlopende wand van twee tot vijf panelen en hangen strak voor de wand, zonder zichtbare bevestiging. De buitenhoeken van de wand zijn afgerond.

01 Constructie en materiaal

Oppervlak	Ceramic steel, geëmailleerd, 0,4 mm, Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd, Indoor Air Quality gecertificeerd conform SCS-EC10.3-2014 v4.0
Drager	MDF, 9 mm, waterafstotend, FSC gecertificeerd (FSC 70%, licentiecode FSC-C137061)
Backing	Gegalvaniseerde stalen sheet, 0,4 mm (magneethoudend)
Totale dikte paneel	10 mm
Paneelranden	Afgelakt, kleur afhankelijk van het gekozen oppervlak, goed schoon te maken
Hoeken	Buitenhoeken van de wand afgerond, straal R = 140 mm
Eigenschappen	Magneethoudend en droog uitwisbaar, geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
Hardheid	Krasvast, hardheid en egaliteit vergelijkbaar met glas
Magneten	Geschikt voor alle soorten magneten

02 Oppervlak

Keuze, één type vast te stellen

OPPERVLAK	OMSCHRIJVING	RANDKLEUR	MAX. PANEELAFMETING
High Gloss (HG100)	Meest verkochte whiteboardoppervlak met hoge glansgraad, uitstekende zichtbaarheid van markeringen. Whiteboardmarkers, droog wissen	Wit	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
SatinTones (S200 t/m S214)	Mat ceramic steel oppervlak in 15 subtiele kleuren, vanuit alle hoeken goed leesbaar. Whiteboardmarkers, droog wissen. S200 ook geschikt voor projectie	Zelfde kleur als oppervlak	1180 x 2980 mm (alleen S200 ook 1480 x 2980 mm)
Projectie	Uiterst mat, reflectievrij oppervlak voor de best mogelijke beeldkwaliteit bij projectie. Whiteboardmarkers, nat wissen	Wit	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
Chalk (C300, C301)	Krijtbordoppervlak, kleurecht en slijtvast, groen of grijs. Krijt, droog wissen	Zwart	1180 x 2980 mm (alleen C301 ook 1480 x 2980 mm)

SatinTones: S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. Chalk: C300 Chalk Graphite, C301 Chalk Canopy.

Alle oppervlakken van geëmailleerd ceramic steel, krasvast, met levenslange garantie op beschrijfbaarheid en droog wissen.

03 Afmetingen en artikelen

Standaardmaten, oppervlak naar keuze; paneelbreedte 98 cm of 118 cm

Afmetingen in cm als hoogte x breedte (wand van 2 tot 5 panelen, hoogte 198 cm). Bij het artikelnummer is de code van het gekozen oppervlak toe te voegen. Gewichten bruto / netto in kg conform het datablad van de fabrikant.

AFMETING (CM)	PANELEN	ARTIKELNUMMER	GEWICHT BRUTO / NETTO
198 x 196	2	16006.000 + code	86 / 78 kg
198 x 294	3	16006.001 + code	126 / 117 kg
198 x 392	4	16006.002 + code	172 / 156 kg
198 x 490	5	16006.003 + code	215 / 195 kg
198 x 236	2	16006.010 + code	92 / 84 kg
198 x 354	3	16006.011 + code	189 / 180 kg
198 x 472	4	16006.012 + code	232 / 216 kg
198 x 590	5	16006.013 + code	284 / 264 kg

Overige formaten en combinaties conform ontwerp, tot de maximale paneelafmeting van het gekozen oppervlak.

04 Montagesysteem

Certificering	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem (TÜV Nederland QA, goedkeuring 2410-C-736)
Montageplaten	Gegalvaniseerd staal, 3 mm, 300 x 300 mm, met schroefgaten, per plaat 4 schroeven (4 x 40 mm) en pluggen (6 mm), af fabriek verbonden met een anisotrope magneet (1,5 mm) middels dubbelzijdige tape
Bevestiging	Onzichtbaar; panelen hangen strak voor de wand met minimale tussenruimte zonder verschuiven, kantelen of zichtbare montagepunten, afzonderlijk bij te stellen
Extra belasting	Maximaal 1 kg accessoires per m² whiteboardoppervlak
Montagehulp	Gebruik van glaslifters (artikelnummer 51508.010) aanbevolen
Herbruikbaarheid	Montage zonder schade aan de wand te demonteren en opnieuw te plaatsen; panelen zijn te verplaatsen en mee te nemen bij verhuizing

Inhoud per artikel

AFMETING (CM)	MONTAGEPLATEN	SCHROEVEN	PLUGGEN
198 x 196	8	32	32
198 x 294	12	48	48
198 x 392	16	64	64
198 x 490	20	80	80
198 x 236	8	32	32
198 x 354	12	48	48
198 x 472	16	64	64
198 x 590	20	80	80

05 Duurzaamheid

FSC	Kern van FSC gecertificeerd hout (licentiecode FSC-C137061)
Productie	Eigen productie in Geldrop (NL), oppervlak visueel gecontroleerd en met de hand afgewerkt
CO2	Uitgestoten CO2 wordt volgens opgave van de fabrikant 100% gecompenseerd
Certificeringen fabrikant	ISO 14001 en Ecovadis Gold

06 Garantie

2 jaar
Productgarantie op constructie en montagesysteem

Levenslang
Garantie op beschrijfbaarheid en droog wissen van het oppervlak

07 Leveringsomvang

Whiteboardpanelen, montageplaten, schroeven, pluggen, montagehandleiding. Verpakt in een houten krat met golfkarton en beschermprofiel van polyethyleen.

08 Uitvoering

De ondergrond moet vlak en vrij van obstakels zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren; bij een ander type draagwand is passend montagemateriaal te gebruiken. De schroefkoppen moeten volledig in de montageplaat verzonken zijn. Het magnetische oppervlak van de montageplaten moet volledig contact maken met de achterzijde van het paneel; montageplaten zijn daarom in lijn en vlak te monteren, oneffenheden zijn te compenseren met opvulplaatjes.

FABRIKANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), of gelijkwaardig.