DESCRIPTIF

Descriptif technique : Chameleon Tableau blanc sur mesure

TEXTE COURT

Tableau blanc sans cadre sur mesure, ceramic steel, forme et taille libres, fixation magnétique

TEXTE LONG

Fourniture et pose de tableaux blancs sans cadre sur mesure du système Chameleon (ou équivalent) avec une surface d'écriture en ceramic steel. Forme et dimensions sont réalisées selon les indications du concepteur, pose sur toute la paroi possible. Les panneaux sont plaqués devant le mur sans fixation visible.

01 Construction et matériaux

Surface	Ceramic steel, émaillé, 0,4 mm, certifié Cradle to Cradle Bronze, qualité de l'air intérieur certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0
Âme	MDF, 9 mm, certifié FSC (FSC 70 %, code de licence FSC-C137061)
Face arrière	Tôle d'acier galvanisé, 0,4 mm (magnétique)
Épaisseur totale du panneau	10 mm
Chants du panneau	Laqués, couleur du chant selon la surface choisie, faciles à nettoyer
Propriétés	Magnétique et effaçable à sec, adapté à un usage très intensif et durable
Dureté	Résistant aux rayures, dureté et planéité comparables à celles du verre
Aimants	Compatible avec tous les types d'aimants

02 Surface

Choix, un type à définir

SURFACE	DESCRIPTION	COULEUR DU CHANT	TAILLE MAX. DU PANNEAU
High Gloss (HG100)	Surface de tableau blanc la plus vendue, très brillante, excellente visibilité des écritures. Marqueurs pour tableau blanc, effaçable à sec	Blanc	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
SatinTones (S200 à S214)	Surface ceramic steel mate en 15 teintes discrètes, bien lisible sous tous les angles. Marqueurs pour tableau blanc, effaçable à sec. S200 également adaptée à la projection	Même couleur que la surface	1180 x 2980 mm (S200 uniquement aussi 1480 x 2980 mm)
Projection	Surface très mate et sans reflet pour la meilleure qualité d'image en projection. Marqueurs pour tableau blanc, effaçable à l'humide	Blanc	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
Chalk (C300, C301)	Surface de tableau à la craie, solide aux couleurs et résistante à l'usure, verte ou grise. Craie, effaçable à sec	Noir	1180 x 2980 mm (C301 uniquement aussi 1480 x 2980 mm)

SatinTones : S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. Chalk : C300 Chalk Graphite, C301 Chalk Canopy.

Toutes les surfaces en ceramic steel émaillé, résistantes aux rayures, avec garantie à vie sur l'écriture et l'effaçage à sec.

03 Réglures (en option)

Sur High Gloss (HG100) et Chalk (C300, C301)

RÉGLURE	DIMENSIONS
Croix 5 cm	Distance entre les croix 50 mm
Croix 10 cm	Distance entre les croix 100 mm
Carreaux 5 cm	Taille des carreaux 50 mm
Carreaux 10 cm	Taille des carreaux 100 mm
Lignes de musique	Distance entre les lignes 25 / 25 / 25 / 25 / 120 mm
Année scolaire 1	Distance entre les lignes 20 / 40 / 50 / 40 mm
Année scolaire 2	Distance entre les lignes 20 / 30 / 40 / 30 mm
Année scolaire 3	Distance entre les lignes 80 / 35 mm
Année scolaire 4	Distance entre les lignes 100 mm

La qualité de la surface est identique à la version non imprimée, également avec garantie à vie sur l'écriture et l'effaçage. Lignes de musique et années scolaires 1 à 4 : hauteur maximale du tableau 120 cm ; les tableaux plus petits sont découpés dans la surface, ce qui entraîne une répartition inégale des lignes sur la hauteur.

04 Options sur mesure

Selon le projet, à la place d'une gamme d'articles standard

CARACTÉRISTIQUE	POSSIBILITÉS
Taille	Libre jusqu'à la taille maximale de panneau de la surface choisie ; surfaces plus grandes en plusieurs panneaux, sur toute la paroi et au millimètre près (prévoir une petite tolérance sur les murs irréguliers)
Forme	Formes libres, par exemple une silhouette urbaine le long du bord supérieur ; formes rectangulaires, arrondies ou organiques (selon le site web)
Logo	Logo en découpe avec impression quadrichromie derrière, aux couleurs de la marque
Découpes	Découpe pour une prise de courant ou un écran sur ou dans le tableau
Surface et couleur du chant	Voir section Surface ; la couleur du chant découle de la surface choisie

Formes, découpes et impression sont définies par projet sur plan. Sur demande, le fabricant propose un service de relevé de mesures et de pose (selon le site web).

05 Dimensions

Pas de tailles d'article fixes, dimensions en hauteur x largeur

Les dimensions sont définies par projet, indiquées en hauteur x largeur. Pour chaque panneau s'applique la taille maximale de la surface choisie (1180 ou 1480 mm sur 2980 mm, voir section Surface). Les grandes surfaces sont composées de plusieurs panneaux. Dimensions par panneau et quantités figurent dans l'offre de projet.

06 Système de fixation

Certification	Système de fixation magnétique certifié TÜV (TÜV Nederland QA, agrément 2410-C-736)
Plaques de montage	Acier galvanisé, 3 mm, 300 x 300 mm, avec trous de vis fraisés, 4 vis et chevilles par plaque, aimant anisotrope (1,5 mm) collé en usine par adhésif double face
Fixation	Invisible ; les panneaux sont plaqués devant le mur sans glisser ni basculer, sans point de fixation visible, avec un espace minimal
Disposition	Nombre et trame des plaques de montage selon la taille du panneau, d'après les schémas de la notice de montage ; plaques à 50 mm du bord du panneau, 100 mm aux angles arrondis
Charge supplémentaire	Maximum 1 kg d'accessoires par m² de surface de tableau blanc
Aide à la pose	Utilisation de ventouses lève-vitres (référence 51508.010) recommandée
Réutilisation	Fixation démontable et réutilisable sans endommager le mur ; panneaux repositionnables et transportables en cas de déménagement

07 Durabilité

FSC	Âme en bois certifié FSC (code de licence FSC-C137061)
Production	Fabrication interne à Geldrop (NL), surface contrôlée visuellement et finie à la main
Certifications du fabricant	ISO 14001 et Ecovadis Gold

08 Garantie

2 ans

Garantie produit sur la construction et le système de fixation

À vie

Garantie sur l'écriture et l'effaçage à sec de la surface

09 Contenu de la livraison

Panneau(x) de tableau blanc, plaques de montage, vis, chevilles, notice de montage. Emballage en caisse en bois avec carton ondulé et profilé de protection en polyéthylène ; dimensions de la caisse : taille du tableau plus 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur et 4 cm en hauteur.

10 Exécution

Le support doit être plan et exempt d'obstacles. Les vis et chevilles fournies conviennent aux murs en maçonnerie ; pour un autre type de mur porteur, utiliser un matériel de fixation adapté. Les têtes de vis doivent être entièrement noyées dans la plaque de montage. La surface magnétique des plaques de montage doit être entièrement en contact avec l'arrière du panneau ; les plaques de montage doivent donc être posées alignées et de niveau, les irrégularités sont à compenser avec des cales.

FABRICANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), ou équivalent.