LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Ausschreibungstext: Chameleon Whiteboard nach Maß

KURZTEXT

Rahmenloses Whiteboard nach Maß, Ceramic Steel, freie Form und Größe, magnetische Montage

LANGTEXT

Liefern und montieren von rahmenlosen Whiteboards nach Maß des Systems Chameleon (oder gleichwertig) mit Schreibfläche aus Ceramic Steel. Form und Größe werden nach Vorgabe der Planung gefertigt, wandfüllend möglich. Die Paneele hängen bündig vor der Wand, ohne sichtbare Befestigung.

01 Konstruktion und Material

Oberfläche	Ceramic Steel, emailliert, 0,4 mm, Cradle to Cradle Bronze zertifiziert, Innenraumluftqualität zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.0
Kern	MDF, 9 mm, FSC-zertifiziert (FSC 70%, Lizenzcode FSC-C137061)
Rückseite	Verzinktes Stahlblech, 0,4 mm (magnethaftend)
Gesamtdicke Paneel	10 mm
Paneelränder	Lackiert, Randfarbe abhängig von der gewählten Oberfläche, leicht zu reinigen
Eigenschaften	Magnethaftend, trocken abwischbar, geeignet für sehr intensive und dauerhafte Nutzung
Härte	Kratzfest, Härte und Ebenheit vergleichbar mit Glas
Magnete	Geeignet für alle Arten von Magneten

02 Oberfläche

Auswahl, ein Typ festzulegen

OBERFLÄCHE	BESCHREIBUNG	RANDFARBE	MAX. PANEELGRÖßE
High Gloss (HG100)	Meistverkaufte Whiteboard-Oberfläche mit hohem Glanzgrad, hervorragende Sichtbarkeit der Markierungen. Whiteboard-Marker, trocken abwischbar	Weiß	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
SatinTones (S200 bis S214)	Matte Ceramic-Steel-Oberfläche in 15 dezenten Farbtönen, aus allen Blickwinkeln gut lesbar. Whiteboard-Marker, trocken abwischbar. S200 auch für Projektion geeignet	Gleiche Farbe wie Oberfläche	1180 x 2980 mm (nur S200 auch 1480 x 2980 mm)
Projektion	Sehr matte, reflexionsfreie Oberfläche für bestmögliche Bildqualität bei Projektion. Whiteboard-Marker, feucht abwischbar	Weiß	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
Chalk (C300, C301)	Kreidetafel-Oberfläche, farbtreu und verschleißfest, grün oder grau. Kreide, trocken abwischbar	Schwarz	1180 x 2980 mm (nur C301 auch 1480 x 2980 mm)

SatinTones: S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. Chalk: C300 Chalk Graphite, C301 Chalk Canopy.

Alle Oberflächen aus emailliertem Ceramic Steel, kratzfest, mit lebenslanger Garantie auf Beschreibbarkeit und Trockenabwischbarkeit.

03 Anpassungen nach Maß

Nach Vorgabe der Planung, anstelle eines Artikelprogramms

MERKMAL	MÖGLICHKEITEN
Größe	Frei wählbar bis zur maximalen Paneelgröße der gewählten Oberfläche; größere Flächen aus mehreren Paneelen, wandfüllend und millimetergenau möglich (kleine Toleranz bei unebenen Wänden berücksichtigen)
Form	Kreative Formen, zum Beispiel eine Skyline entlang der oberen Kante; Ecken auch abgerundet möglich (laut Website)
Logo	Logo als Ausschnitt mit Full Colour Druck dahinter in den Markenfarben
Ausschnitte	Ausschnitt für eine Steckdose oder einen Bildschirm auf oder im Whiteboard
Weitere Elemente	Feste Schreibbereiche, Planungsraster und andere grafische Elemente integrierbar (laut Website)
Oberfläche und Randfarbe	Siehe Abschnitt Oberfläche; die Randfarbe ergibt sich aus der gewählten Oberfläche

Formen, Ausschnitte und Druck werden je Projekt nach Zeichnung abgestimmt. Der Hersteller bietet auf Anfrage einen Aufmaß- und Montageservice an (laut Website).

04 Abmessungen

Keine festen Artikelgrößen, Angaben Höhe x Breite

Die Maße werden je Projekt festgelegt. Je Paneel gilt die maximale Paneelgröße der gewählten Oberfläche (1180 oder 1480 mm mal 2980 mm, siehe Abschnitt Oberfläche); die Montageanleitung deckt Paneele bis 2980 mm Höhe bei max. 1180 mm Breite sowie Paneele bis 1480 mm Höhe bis 1980 mm Breite und darüber ab. Größere Flächen werden aus mehreren Paneelen zusammengesetzt. Maße je Paneel und Anzahl sind dem Projektangebot zu entnehmen.

05 Montagesystem

Zertifizierung	TÜV-zertifiziertes magnetisches Montagesystem (TÜV Nederland QA, Zulassung 2410-C-736)
Montageplatten	Verzinktes Stahlblech, 3 mm, 300 x 300 mm, mit versenkten Schraublöchern, je 4 Schrauben und Dübel pro Platte, werkseitig mit anisotropem Magneten (1,5 mm) und doppelseitigem Klebeband verbunden
Befestigungsart	Verdeckt und unsichtbar; Paneele hängen bündig vor der Wand ohne Verrutschen, Kippen oder sichtbare Befestigungspunkte, mit minimalem Zwischenraum
Anordnung	Montageplatten 50 mm vom Paneelrand; Anzahl und Raster der Platten nach Paneelhöhe und Paneelbreite gemäß Zeichnungen der Montageanleitung (Klassen bis 1480 mm, 1480 bis 2180 mm und über 2180 mm Höhe)
Zusatzlast	Maximal 1 kg Zubehör je m² Whiteboardfläche
Montagehilfe	Verwendung von Glasliftern (Artikelnummer 51508.010) empfohlen
Wiederverwendbarkeit	Montage ohne Beschädigung der Wand de- und remontierbar, Paneele umsetzbar und bei Umzug mitnehmbar

06 Nachhaltigkeit

FSC	Kern aus FSC-zertifiziertem Holz (Lizenzcode FSC-C137061)
Herstellung	Eigene Fertigung in Geldrop (NL), Oberfläche visuell geprüft und von Hand veredelt
CO2	Ausgestoßenes CO2 wird laut Herstellerangabe zu 100 % kompensiert
Zertifizierungen Hersteller	ISO 14001 und Ecovadis Gold

07 Garantie

2 Jahre
Produktgarantie auf Konstruktion und Montagesystem

Lebenslang
Garantie auf Beschreib- und Trockenabwischbarkeit der

Oberfläche

08 Lieferumfang

Whiteboard-Paneel(e), Montageplatten, Schrauben, Dübel, Montageanleitung. Verpackung in Kiste aus Holz mit Wellpappe und Schutzprofil aus Polyethylen; Kistenmaße: Größe der Tafel plus 3 cm Breite, 3 cm Tiefe und 4 cm Höhe.

09 Ausführung

Untergrund muss eben und frei von Hindernissen sein. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Steinwände geeignet; bei anderen Tragwänden ist passendes Montagematerial zu verwenden. Die Schraubenköpfe müssen vollständig in der Montageplatte versenkt sein. Die magnetische Fläche der Montageplatten muss vollständig an der Rückseite des Paneels anliegen; Montageplatten sind daher fluchtend und ebenengleich zu montieren, Unebenheiten sind mit Füllplatten auszugleichen.

HERSTELLER

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), oder gleichwertig.