BESTEKOMSCHRIJVING

Bestektekst: Chameleon Harmonica Workwall

KORTE TEKST

Mobiele, uitklapbare whiteboardwand in 1, 2 of 3 elementen, panelen van ceramic steel en/of PET-vilt, frame met voeten op wielen

LANGE TEKST

Leveren van een mobiele, uitklapbare werkwand van het type Chameleon Harmonica Workwall (of gelijkwaardig) in een één-, twee- of driedelige uitvoering. Elk frame-element draagt twee panelen die afzonderlijk te kiezen zijn: whiteboardpaneel met schrijfoppervlak van ceramic steel of akoestisch PET-vilt paneel. Het frame staat op voeten met wielen en biedt uitgeklapt een ruim schrijfoppervlak en ingeklapt een compacte eenheid. De panelen zijn kaderloos uitgevoerd en worden magnetisch aan het frame bevestigd.

01 Constructie en materiaal

Whiteboardpaneel, oppervlak	Ceramic steel, geëmailleerd, 0,4 mm, Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd, Indoor Air Quality gecertificeerd conform SCS-EC10.3-2014 v4.0
Whiteboardpaneel, drager	MDF, 9 mm, FSC gecertificeerd (FSC 70%)
Whiteboardpaneel, achterzijde	Gegalvaniseerde stalen plaat, 0,4 mm
Whiteboardpaneel, dikte	10 mm, afgelakte randen
PET-vilt paneel	PET-vilt 9 mm (circa 9 mm totale dikte) op gegalvaniseerde stalen plaat 0,4 mm; 100% recyclebaar, 50% gerecyclede vezels, vormvast en onderhoudsvriendelijk
Magnetische montageplaat	Anisotrope magneet 1,5 mm, dubbelzijdige kleeflaag, gegalvaniseerde stalen plaat 3 mm met schroefgaten
Eigenschappen whiteboardpaneel	Magneethoudend en droog uitwisbaar, geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
Eigenschappen PET-vilt paneel	Akoestisch, magnetisch voor glasbordmagneten, optionele uitsparing 4,5 mm diep en circa 8,5 mm breed

02 Oppervlakken en kleuren

High Gloss	HG100, hoge glansgraad, randkleur wit
SatinTones	Mat ceramic steel oppervlak (low gloss), vanuit alle hoeken leesbaar, 15 kleuren, randkleur gelijk aan het oppervlak: S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. S200 ook geschikt voor projectie.
Chalk	C300 Chalk Graphite en C301 Chalk Canopy, krijt en droog uitwisbaar, randkleur zwart
PET-vilt	23 kleuren, P001 tot en met P023, inclusief P022 Urban green en P023 Shadow green

Alle whiteboardoppervlakken van geëmailleerd ceramic steel, krasvast en qua hardheid en egaliteit vergelijkbaar met glas, met levenslange garantie op beschrijfbaarheid en droog wissen. Elk paneel is afzonderlijk als whiteboard of PET-vilt te kiezen.

Akoestisch PET-vilt paneel

Absorptie (αw / SAA)	Direct aan de wand: αw 0,25 / SAA 0,30; 50 mm luchtspouw: αw 0,55 / SAA 0,70; 100 mm luchtspouw: αw 0,75 / SAA 0,76
Brandgedrag	Getest volgens EN 13501: B-s1, d0

03 Afmetingen en artikelen

Afmetingen in cm zoals vermeld in het datablad (hoogte x breedte). Het datablad noemt alleen het nettogewicht; een brutogewicht is niet vermeld. Het frame wordt zonder panelen geleverd; per frame-element zijn 2 panelen apart te bestellen.

AFMETING (CM)	ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	GEWICHT NETTO
196,5 x 118	14013.307	Frame, 1 element (2 panelen nodig)	43,15 kg
196,5 x 236	14013.308	Frame, 2 elementen (4 panelen nodig)	83,10 kg
196,5 x 354	14013.310	Frame, 3 elementen (6 panelen nodig)	123,00 kg
185 x 118	16001.199	Ceramic steel oppervlak (whiteboardpaneel)	26,00 kg
185 x 118	11208.198 [kleurcode] [uitsparingcode]	PET-vilt paneel	14,00 kg
185 x 118	11208.197	PET-vilt paneel, incl. staal	circa 13,80 kg
185 x 118	16001.005 (+ code)	PET-vilt paneel (wit P001), incl. bedrukking	14,00 kg

04 Opbouw, stabiliteit en wielen

Uitvoering	Een-, twee- of driedelig (118, 236 of 354 cm breed), uit- en weer inklapbaar
Afmetingen driedelig	Breedte uitgeklapt 3540 mm, paneelhoogte 1850 mm, vrije ruimte paneel tot vloer 110 mm, voetdiepte 500 mm, diepte ingeklapt 180 mm
Voeten	4 voeten bij de driedelige, 3 voeten bij de tweedelige, 2 voeten bij de eendelige uitvoering, telkens met wielen
Wielen	De wielen zijn te remmen en worden vóór het plaatsen van de panelen geremd
Bevestiging voeten	Verzonken inbusbouten M8x16 (16, 12 of 8 stuks) en verzonken schroeven 4,5x20 (8, 6 of 4 stuks) voor de drie-, twee- of eendelige uitvoering
Paneelmontage	Magnetisch montagesysteem op het frame met voorgemonteerde magnetische montageplaten en strips, montage door minimaal 2 personen, zuignappen aanbevolen; panelen zijn op het frame na te stellen
Certificering montagesysteem	Whiteboardpanelen met TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem, TÜV Nederland QA 2410-C-736

05 Duurzaamheid

FSC	MDF drager van de whiteboardpanelen FSC gecertificeerd (FSC 70%)
Recycling PET-vilt	100% recyclebaar PET-vilt, 50% gerecyclede vezels
Productie	Gemaakt in Nederland (Geldrop), oppervlak visueel gecontroleerd en met de hand afgewerkt
Certificeringen fabrikant	ISO 14001 en Ecovadis Gold

06 Garantie

2 jaar
Productgarantie

Levenslang
Garantie op beschrijfbaarheid en droog wissen van het ceramic steel oppervlak

07 Leveringsomvang

Frame met voorgemonteerde magnetische montageplaten en strips, whiteboard- en/of PET-vilt panelen (2 per frame-element), 4 (driedelig), 3 (tweedelig) of 2 (eendelig) voeten met wielen, bevestigingsmateriaal en montagehandleiding. Verpakking: krat, afmeting paneel plus 3 cm breedte, 3 cm diepte en 4 cm hoogte.

08 Uitvoering

Mobiel en vrijstaand, geen wandmontage nodig. Elk paneel afzonderlijk als whiteboard of PET-vilt te configureren. Whiteboardoppervlakken voor het eerste gebruik reinigen met whiteboard- of glasreiniger.

FABRIKANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), of gelijkwaardig.