BESTEKOMSCHRIJVING

Bestektekst: Chameleon Sharp

KORTE TEKST

Randloos whiteboard, ceramic steel, rechte hoeken, magnetische montage, horizontaal of verticaal te monteren

LANGE TEKST

Leveren en monteren van randloze whiteboardpanelen van het systeem Chameleon Sharp (of gelijkwaardig) met een schrijfoppervlak van ceramic steel. De panelen zijn horizontaal of verticaal te monteren en hangen strak voor de wand, zonder zichtbare bevestiging. Alle panelen met rechte hoeken (niet afgerond).

01 Constructie en materiaal

Oppervlak	Ceramic steel, geëmailleerd, 0,4 mm, Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd, Indoor Air Quality gecertificeerd conform SCS-EC10.3-2014 v4.0
Drager	MDF, 9 mm, FSC gecertificeerd (FSC 70%, licentiecode FSC-C137061)
Backing	Gegalvaniseerde stalen sheet, 0,4 mm (magneethoudend)
Totale dikte paneel	10 mm
Paneelranden	Afgelakt, kleur afhankelijk van het gekozen oppervlak, goed schoon te maken. Afwijkende randkleur op aanvraag mogelijk.
Hoeken	Recht, niet afgerond
Eigenschappen	Magneethoudend en droog uitwisbaar, geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
Hardheid	Krasvast, hardheid en egaliteit vergelijkbaar met glas
Magneten	Geschikt voor alle soorten magneten

02 Oppervlak

Keuze, één type vast te stellen

OPPERVLAK	OMSCHRIJVING	RANDKLEUR	MAX. PANEELAFMETING
High Gloss (HG100)	Meest verkochte whiteboardoppervlak met hoge glansgraad, uitstekende zichtbaarheid van markeringen. Whiteboardmarkers, droog wissen	Wit	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
SatinTones (S200 t/m S214)	Mat ceramic steel oppervlak in 15 subtiele kleuren, vanuit alle hoeken goed leesbaar. Whiteboardmarkers, droog wissen. S200 ook geschikt voor projectie	Zelfde kleur als oppervlak	1180 x 2980 mm (alleen S200 ook 1480 x 2980 mm)
Projectie	Uiterst mat, reflectievrij oppervlak voor de best mogelijke beeldkwaliteit bij projectie. Whiteboardmarkers, nat wissen	Wit	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
Chalk (C300, C301)	Krijtbordoppervlak, kleurecht en slijtvast, groen of grijs. Krijt, droog wissen	Zwart	1180 x 2980 mm (alleen C301 ook 1480 x 2980 mm)

SatinTones: S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. Chalk: C300 Chalk Graphite, C301 Chalk Canopy.

Alle oppervlakken van geëmailleerd ceramic steel, krasvast, met levenslange garantie op beschrijfbaarheid en droog wissen.

03 Liniaturen (optioneel)

Op High Gloss (HG100) en Chalk (C300, C301)

LINIATUUR	MATEN
Kruisjes 5 cm	Afstand tussen kruisjes 50 mm
Kruisjes 10 cm	Afstand tussen kruisjes 100 mm
Ruitjes 5 cm	Maat ruitjes 50 mm
Ruitjes 10 cm	Maat ruitjes 100 mm
Muzieklijnen	Afstand tussen lijnen 25 / 25 / 25 / 25 / 120 mm
Schooljaar 1	Afstand tussen lijnen 20 / 40 / 50 / 40 mm
Schooljaar 2	Afstand tussen lijnen 20 / 30 / 40 / 30 mm
Schooljaar 3	Afstand tussen lijnen 80 / 35 mm
Schooljaar 4	Afstand tussen lijnen 100 mm

De kwaliteit van het oppervlak is gelijk aan de onbedrukte variant, eveneens met levenslange garantie op beschrijf- en wisbaarheid. Muzieklijnen en schooljaar 1 t/m 4: maximale hoogte van het bord 120 cm; kleinere borden worden uit het oppervlak gesneden, waardoor de lijnen ongelijkmatig over de hoogte verdeeld zijn.

04 Afmetingen en artikelen

Standaardmaten, oppervlak naar keuze

Afmetingen in cm als hoogte x breedte. Bij het artikelnummer is de code van het gekozen oppervlak toe te voegen. Gewichten bruto / netto in kg conform het datablad van de fabrikant.

AFMETING (CM)	ARTIKELNUMMER	GEWICHT BRUTO / NETTO
118 x 238	16001.002 + code	44,13 / 42,13 kg
118 x 218	16001.013 + code	37,00 / 29,00 kg
118 x 198	16001.012 + code	33,60 / 26,40 kg
118 x 178	16001.003 + code	33,51 / 31,51 kg
118 x 148	16001.004 + code	28,20 / 26,20 kg
118 x 118	16001.014 + code	24,00 / 22,00 kg
98 x 198	16001.005 + code	31,11 / 29,11 kg
98 x 148	16001.006 + code	22,76 / 21,76 kg
98 x 98	16001.007 + code	15,41 / 14,41 kg
88 x 118	16001.009 + code	16,60 / 15,58 kg
58 x 88	16001.010 + code	8,66 / 7,66 kg

Afwijkende formaten tot de maximale paneelafmeting van het gekozen oppervlak conform ontwerp.

05 Montagesysteem

Certificering	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem (TÜV Nederland QA, goedkeuring 2410-C-736)
Montageplaten	Gegalvaniseerd staal, 3 mm, 300 x 300 mm, met verzonken schroefgaten, per plaat 4 schroeven en pluggen, af fabriek verbonden met een anisotrope magneet (1,5 mm) middels dubbelzijdige tape
Bevestiging	Onzichtbaar; panelen hangen strak voor de wand zonder verschuiven, kantelen of zichtbare montagepunten
Richting	Verticale en horizontale montage mogelijk, panelen afzonderlijk bij te stellen
Extra belasting	Maximaal 1 kg accessoires per m² whiteboardoppervlak
Montagehulp	Gebruik van glaslifters (artikelnummer 51508.010) aanbevolen
Herbruikbaarheid	Montage zonder schade aan de wand te demonteren en opnieuw te plaatsen; panelen zijn te verplaatsen en mee te nemen bij verhuizing

Inhoud per artikel

AFMETING (CM)	MONTAGEPLATEN	SCHROEVEN	PLUGGEN	AFSTANDHOUDERS
118 x 238	4	16	16	niet nodig
118 x 218	4	16	16	niet nodig
118 x 198	4	16	16	niet nodig
118 x 178	4	16	16	niet nodig
118 x 148	4	16	16	niet nodig
118 x 118	2	8	8	4
98 x 198	4	16	16	niet nodig
98 x 148	2	8	8	4
98 x 98	2	8	8	4
88 x 118	2	8	8	4
58 x 88	1	4	4	4

06 Duurzaamheid

FSC	Kern van FSC gecertificeerd hout (licentiecode FSC-C137061)
Productie	Eigen productie in Geldrop (NL), oppervlak visueel gecontroleerd en met de hand afgewerkt
CO2	Uitgestoten CO2 wordt volgens opgave van de fabrikant 100% gecompenseerd
Certificeringen fabrikant	ISO 14001 en Ecovadis Gold

07 Garantie

2 jaar
Productgarantie op constructie en montagesysteem

Levenslang
Garantie op beschrijfbaarheid en droog wissen van het oppervlak

08 Leveringsomvang

Whiteboardpaneel/panelen, montageplaten, schroeven, pluggen, montagehandleiding. Verpakt in een houten krat met golfkarton en beschermprofiel van polyethyleen.

09 Uitvoering

De ondergrond moet vlak en vrij van obstakels zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren; bij een ander type draagwand is passend montagemateriaal te gebruiken. De schroefkoppen moeten volledig in de montageplaat verzonken zijn. Het magnetische oppervlak van de montageplaten moet volledig contact maken met de achterzijde van het paneel; montageplaten zijn daarom in lijn en vlak te monteren, oneffenheden zijn te compenseren met opvulplaatjes.

FABRIKANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), of gelijkwaardig.