BESTEKOMSCHRIJVING

Bestektekst: Chameleon Sharp Glassboard

KORTE TEKST

Randloos glasbord, gehard veiligheidsglas, extrahelder, 18 kleuren, rechte hoeken, magnetische montage, horizontaal of verticaal te monteren

LANGE TEKST

Leveren en monteren van randloze glasbordpanelen van het systeem Chameleon Sharp Glassboard (of gelijkwaardig) van gehard, extrahelder veiligheidsglas met ingebakken kleur aan de achterzijde en een magneethoudende stalen backing. De panelen zijn droog uitwisbaar, geschikt voor glasbordmagneten en hangen op slechts 5 mm afstand strak voor de wand, zonder zichtbare bevestiging. Alle panelen met rechte hoeken (niet afgerond).

01 Constructie en materiaal

Oppervlak	Gehard veiligheidsglas, 4 mm, extrahelder en ijzerarm, zonder groene tint
Backing	Gegalvaniseerde stalen backingsheet, 0,4 mm (magneethoudend)
Totale dikte paneel	4,5 mm
Diepte tot de muur	5 mm
Paneelranden	Rondom geslepen met een matte finish (gepolijste randen, mat)
Hoeken	Recht, niet afgerond
Eigenschappen	Droog uitwisbaar, magneethoudend voor glasbordmagneten, geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik

02 Oppervlak en kleuren

Eén kleur vast te stellen

De kleur wordt geëmailleerd (ingebakken) op de achterzijde van het glas, waardoor verkleuring niet plaatsvindt. Het extrahelder, ijzerarme glas laat de kleuren zuiver overkomen. 18 kleuren met kleurcode; de kleurcode is aan het artikelnummer toe te voegen:

KLEUR (CODE)	KLEUR (CODE)	KLEUR (CODE)
Breeze (G100)	Sky (G101)	Frost (G102)
Steel (G103)	Subtle (G104)	Just (G105)
Thyme (G106)	Gum tree (G107)	Jade light (G108)
Wolf (G109)	Chocolate milk (G110)	Tuscany (G111)
Ochre (G112)	Buttery (G113)	Vanilla ice (G114)
Raspberry (G115)	Blush (G116)	Hint of pink (G117)

Kleurnamen conform het datablad van de fabrikant.

03 Afmetingen en artikelen

Standaardmaten, kleur naar keuze

Afmetingen in cm als hoogte x breedte. Bij het artikelnummer is de kleurcode (G100 t/m G117) toe te voegen. Gewichten bruto / netto in kg en verpakkingsmaten in mm conform het datablad van de fabrikant.

AFMETING (CM)	ARTIKELNUMMER	GEWICHT BRUTO / NETTO	VERPAKKING (MM)
98 x 98	14800.300 + kleurcode	16,70 / 15,70 kg	1053 x 1053 x 51
98 x 148	14800.301 + kleurcode	23,95 / 22,45 kg	1053 x 1553 x 51
98 x 198	14800.302 + kleurcode	33,40 / 31,40 kg	1053 x 2053 x 51

Afwijkende formaten op aanvraag conform ontwerp.

04 Montagesysteem

Certificering	Gecertificeerd magnetisch montagesysteem (volgens het Duitse datablad TÜV-gecertificeerd)
Montageplaten	Gegalvaniseerd staal, 3 mm, 300 x 300 mm, met schroefgaten; per plaat 4 schroeven (4 x 40) en 4 pluggen (6 mm)
Magneetstrips	50 x 300 mm; per strip 2 schroeven (4 x 40) en 2 pluggen (6 mm)
Magneetsysteem	Anisotrope magneet, 1,5 mm, met dubbelzijdige tape verbonden
Bevestiging	Onzichtbaar; recht hangen en meerdere panelen snel koppelen, horizontaal of verticaal
Extra belasting	Maximaal 1 kg accessoires per m² bordoppervlak
Montagehulp	Gebruik van glaslifters (artikelnummer 51508.010) aanbevolen

Inhoud per artikel

AFMETING (CM)	MONTAGEPLATEN	MAGNEETSTRIPS	SCHROEVEN	PLUGGEN	AFSTANDHOUDERS
98 x 98	1	2	8	8	4
98 x 148	1	4	12	12	2
98 x 198	2	4	16	16	2

05 Garantie

2 jaar
Productgarantie

25 jaar
Garantie op het oppervlak

06 Leveringsomvang

Glasbordpaneel, montageplaten en magneetstrips, schroeven, pluggen, zelfklevende afstandhouders, montagehandleiding. Verpakt als 1 collo per bord, krat van karton met EPS stootblokken.

07 Uitvoering

De ondergrond moet vlak en vrij van obstakels zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren; bij een ander type draagwand is passend montagemateriaal te gebruiken. De schroefkoppen moeten volledig in de montageplaat verzonken zijn. Het magnetische oppervlak van de platen moet volledig contact maken met de achterzijde van het paneel; de platen zijn daarom in één vlak te monteren, oneffenheden zijn te compenseren met opvulplaatjes en te controleren met een waterpas.

FABRIKANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), of gelijkwaardig.