DESCRIPTIF

Descriptif technique : Chameleon Sharp

TEXTE COURT

Tableau blanc sans cadre, ceramic steel, angles droits, fixation magnétique, pose horizontale ou verticale

TEXTE LONG

Fourniture et pose de panneaux de tableau blanc sans cadre du système Chameleon Sharp (ou équivalent) avec une surface d'écriture en ceramic steel. Les panneaux se posent horizontalement ou verticalement et sont plaqués devant le mur sans fixation visible. Tous les panneaux à angles droits (non arrondis).

01 Construction et matériaux

Surface	Ceramic steel, émaillé, 0,4 mm, certifié Cradle to Cradle Bronze, qualité de l'air intérieur certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0
Âme	MDF, 9 mm, certifié FSC (FSC 70 %, code de licence FSC-C137061)
Face arrière	Tôle d'acier galvanisé, 0,4 mm (magnétique)
Épaisseur totale du panneau	10 mm
Chants du panneau	Laqués, couleur selon la surface choisie, faciles à nettoyer. Couleur de chant spéciale possible sur demande.
Angles	Droits, non arrondis
Propriétés	Magnétique et effaçable à sec, adapté à un usage très intensif et durable
Dureté	Résistant aux rayures, dureté et planéité comparables à celles du verre
Aimants	Compatible avec tous les types d'aimants

02 Surface

Choix, un type à définir

SURFACE	DESCRIPTION	COULEUR DU CHANT	TAILLE MAX. DU PANNEAU
High Gloss (HG100)	Surface de tableau blanc la plus vendue, très brillante, excellente visibilité des écritures. Marqueurs pour tableau blanc, effaçable à sec	Blanc	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
SatinTones (S200 à S214)	Surface ceramic steel mate en 15 teintes discrètes, bien lisible sous tous les angles. Marqueurs pour tableau blanc, effaçable à sec. S200 également adaptée à la projection	Même couleur que la surface	1180 x 2980 mm (S200 uniquement aussi 1480 x 2980 mm)
Projection	Surface extrêmement mate et sans reflet pour la meilleure qualité d'image en projection. Marqueurs pour tableau blanc, effaçable à l'humide	Blanc	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
Chalk (C300, C301)	Surface de tableau à la craie, solide aux couleurs et résistante à l'usure, verte ou grise. Craie, effaçable à sec	Noir	1180 x 2980 mm (C301 uniquement aussi 1480 x 2980 mm)

SatinTones : S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. Chalk : C300 Chalk Graphite, C301 Chalk Canopy.

Toutes les surfaces en ceramic steel émaillé, résistantes aux rayures, avec garantie à vie sur l'écriture et l'effaçage à sec.

03 Dimensions et articles

Tailles standard, surface au choix

Dimensions en cm, hauteur x largeur. Le code de la surface choisie est à ajouter à la référence. Poids brut / net en kg selon la fiche technique du fabricant.

DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE	POIDS BRUT / NET
118 x 238	16001.002 + code	44,13 / 42,13 kg
118 x 218	16001.013 + code	37,00 / 29,00 kg
118 x 198	16001.012 + code	33,60 / 26,40 kg
118 x 178	16001.003 + code	33,51 / 31,51 kg
118 x 148	16001.004 + code	28,20 / 26,20 kg
118 x 118	16001.014 + code	24,00 / 22,00 kg
98 x 198	16001.005 + code	31,11 / 29,11 kg
98 x 148	16001.006 + code	22,76 / 21,76 kg
98 x 98	16001.007 + code	15,41 / 14,41 kg
88 x 118	16001.009 + code	16,60 / 15,58 kg
58 x 88	16001.010 + code	8,66 / 7,66 kg

Autres formats jusqu’à la taille maximale de panneau de la surface choisie selon le projet.

04 Système de fixation

Certification	Système de fixation magnétique certifié TÜV (TÜV Nederland QA, agrément 2410-C-736)
Plaques de montage	Acier galvanisé, 3 mm, 300 x 300 mm, avec trous de vis fraisés, 4 vis et chevilles par plaque, aimant anisotrope (1,5 mm) collé en usine par adhésif double face
Fixation	Invisible ; les panneaux sont plaqués devant le mur sans glisser ni basculer, sans point de fixation visible
Orientation	Pose verticale et horizontale possible, panneaux ajustables individuellement
Charge supplémentaire	Maximum 1 kg d’accessoires par m² de surface de tableau blanc
Aide à la pose	Utilisation de ventouses lève-vitres (référence 51508.010) recommandée
Réutilisation	Fixation démontable et réutilisable sans endommager le mur ; panneaux repositionnables et transportables en cas de déménagement

Contenu par article

DIMENSIONS (CM)	PLAQUES DE MONTAGE	VIS	CHEVILLES	ENTRETOISES
118 x 238	4	16	16	non nécessaire
118 x 218	4	16	16	non nécessaire
118 x 198	4	16	16	non nécessaire
118 x 178	4	16	16	non nécessaire
118 x 148	4	16	16	non nécessaire
118 x 118	2	8	8	4
98 x 198	4	16	16	non nécessaire
98 x 148	2	8	8	4
98 x 98	2	8	8	4
88 x 118	2	8	8	4
58 x 88	1	4	4	4

05 Durabilité

FSC	Âme en bois certifié FSC (code de licence FSC-C137061)
Production	Fabrication interne à Geldrop (NL), surface contrôlée visuellement et finie à la main
CO2	Le CO2 émis est compensé à 100 % selon le fabricant
Certifications du fabricant	ISO 14001 et Ecovadis Gold

06 Garantie

2 ans

Garantie produit sur la construction et le système de fixation

À vie

Garantie sur l’écriture et l’effaçage à sec de la surface

07 Contenu de la livraison

Panneau(x) de tableau blanc, plaques de montage, vis, chevilles, notice de montage. Emballage en caisse en bois avec carton ondulé et profilé de protection en polyéthylène.

08 Exécution

Le support doit être plan et exempt d’obstacles. Les vis et chevilles fournies conviennent aux murs en maçonnerie ; pour un autre type de mur porteur, utiliser un matériel de fixation adapté. Les têtes de vis doivent être entièrement noyées dans la plaque de montage. La surface magnétique des plaques de montage doit être entièrement en contact avec l’arrière du panneau ; les plaques de montage doivent donc être posées alignées et de niveau, les irrégularités sont à compenser avec des cales.

FABRICANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), ou équivalent.