LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Ausschreibungstext: Chameleon Sharp Wall

KURZTEXT

Rahmenlose Whiteboardwand aus 2 bis 5 Paneelen, Ceramic Steel, eckige Ecken, magnetische Montage

LANGTEXT

Liefern und montieren von rahmenlosen Whiteboardwänden des Systems Chameleon Sharp Wall (oder gleichwertig) mit Schreibfläche aus Ceramic Steel. Die Wand besteht aus 2 bis 5 Paneelen (Höhe 198 cm, Breite je 118 cm) und bildet eine durchgehende Schreibfläche. Die Paneele hängen bündig vor der Wand, ohne sichtbare Befestigung. Alle Paneele mit eckigen Ecken (nicht abgerundet).

01 Konstruktion und Material

Oberfläche	Ceramic Steel, emailliert, 0,4 mm, Cradle to Cradle Bronze zertifiziert, Innenraumluftqualität zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.0
Kern	MDF, 9 mm, wasserabweisend, FSC-zertifiziert (FSC 70%, Lizenzcode FSC-C137061)
Rückseite	Verzinktes Stahlblech, 0,4 mm (magnethaftend)
Gesamtdicke Paneel	10 mm
Paneelränder	Lackiert, Farbe abhängig von der gewählten Oberfläche, leicht zu reinigen. Sonderrandfarbe auf Anfrage möglich.
Ecken	Eckig, nicht abgerundet, rahmenlos
Aufbau der Wand	Wand aus 2 bis 5 Paneelen, Höhe 198 cm, Breite je Paneel 118 cm, Gesamtbreite 236 bis 590 cm
Eigenschaften	Magnethaftend, trocken abwischbar, geeignet für sehr intensive und dauerhafte Nutzung
Härte	Kratzfest, Härte und Ebenheit vergleichbar mit Glas
Magnete	Geeignet für alle Arten von Magneten

02 Oberfläche

Auswahl, ein Typ festzulegen

OBERFLÄCHE	BESCHREIBUNG	RANDFARBE	MAX. PANEELGRÖßE
High Gloss (HG100)	Meistverkaufte Whiteboard-Oberfläche mit hohem Glanzgrad, hervorragende Sichtbarkeit der Markierungen. Whiteboard-Marker, trocken abwischbar	Weiß	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
SatinTones (S200 bis S214)	Matte Ceramic-Steel-Oberfläche in 15 dezenten Farbtönen, aus allen Blickwinkeln gut lesbar. Whiteboard-Marker, trocken abwischbar. S200 auch für Projektion geeignet	Gleiche Farbe wie Oberfläche	1180 x 2980 mm (nur S200 auch 1480 x 2980 mm)
Projektion	Extrem matte, reflexionsfreie Oberfläche für bestmögliche Bildqualität bei Projektion. Whiteboard-Marker, feucht abwischbar	Weiß	1180 x 2980 mm / 1480 x 2980 mm
Chalk (C300, C301)	Kreidetafel-Oberfläche, farbtreu und verschleißfest, grün oder grau. Kreide, trocken abwischbar	Schwarz	1180 x 2980 mm (nur C301 auch 1480 x 2980 mm)

SatinTones: S200 Satin Snow, S201 Satin Stone, S202 Satin Aqua, S203 Satin Leaf, S204 Satin Almond, S205 Satin Blossom, S206 Satin Ivory, S207 Satin Meadow, S208 Satin Heron, S209 Satin Sandstone, S210 Satin Dune, S211 Satin Caramel, S212 Satin Sky, S213 Satin Lagoon, S214 Satin Sage. Chalk: C300 Chalk Graphite, C301 Chalk Canopy.

Alle Oberflächen aus emailliertem Ceramic Steel, kratzfest, mit lebenslanger Garantie auf Beschreibbarkeit und Trockenabwischbarkeit.

03 Abmessungen und Artikel

Standardgrößen, Oberfläche nach Wahl

Angaben Abmessung in cm als Höhe x Breite. Eine Wand besteht aus 2 bis 5 nebeneinander gehängten Paneelen (Höhe 198 cm) und bildet eine durchgehende Schreibfläche. Der Artikelnummer

ist der Code der gewählten Oberfläche hinzuzufügen. Gewichte brutto / netto je Wand; Gewichte sind Herstellerangaben aus dem Datenblatt (brutto / netto in kg).

ABMESSUNG WAND (CM)	PANEELE (BREITE CM)	ARTIKELNUMMER	GEWICHT BRUTTO / NETTO
198 x 236	2 x 118	16006.030 + Code	78 / 86 kg
198 x 354	3 x 118	16006.031 + Code	117 / 126 kg
198 x 472	4 x 118	16006.032 + Code	156 / 172 kg
198 x 590	5 x 118	16006.033 + Code	195 / 215 kg

Abweichende Formate nach Vorgabe Planung.

04 Montagesystem

Zertifizierung	TÜV-zertifiziertes magnetisches Montagesystem (TÜV Nederland QA, Zulassung 2410-C-736)
Montageplatten	Verzinktes Stahlblech, 3 mm, 300 x 300 mm, mit versenkten Schraublöchern, je 4 Schrauben und Dübel pro Platte, werkseitig mit anisotropem Magneten (1,5 mm) und doppelseitigem Klebeband verbunden
Anzahl Platten	4 Montageplatten je Paneel (Paneelhöhe über 158 cm), Anordnung gemäß Montageanleitung, Platten im Bereich der Paneelstöße
Ausrichtung	Vertikale und horizontale Montage möglich
Befestigungsart	Verdeckt und unsichtbar; Paneele hängen bündig vor der Wand ohne Verrutschen, Kippen oder sichtbare Befestigungspunkte
Zusatzlast	Maximal 1 kg Zubehör je m² Whiteboardfläche
Montagehilfe	Verwendung von Glasliftern (Artikelnummer 51508.010) empfohlen
Wiederverwendbarkeit	Montage ohne Beschädigung der Wand de- und remontierbar, Paneele umsetzbar und bei Umzug mitnehmbar

Umfang je Artikel

ABMESSUNG WAND (CM)	MONTAGEPLATTEN	SCHRAUBEN	DÜBEL	PUFFER
198 x 236	8	32	32	nicht erforderlich
198 x 354	12	48	48	nicht erforderlich
198 x 472	16	64	64	nicht erforderlich
198 x 590	20	80	80	nicht erforderlich

05 Nachhaltigkeit

FSC	Kern aus FSC-zertifiziertem Holz (Lizenzcode FSC-C137061)
Herstellung	Eigene Fertigung in Geldrop (NL), Oberfläche visuell geprüft und von Hand veredelt
CO2	Ausgestoßenes CO2 wird laut Herstellerangabe zu 100 % kompensiert
Zertifizierungen Hersteller	ISO 14001 und Ecovadis Gold

06 Garantie

2 Jahre
Produktgarantie auf Konstruktion und Montagesystem

Lebenslang
Garantie auf Beschreib- und Trockenabwischbarkeit der Oberfläche

07 Lieferumfang

Whiteboard-Paneele, Montageplatten, Schrauben, Dübel, Montageanleitung. Verpackung in Holzkiste mit Wellpappe und Schutzprofil aus Polyethylen.

08 Ausführung

Untergrund muss eben und frei von Hindernissen sein. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Steinwände geeignet; bei anderen Tragwänden ist passendes Montagematerial zu verwenden. Die

Schraubenköpfe müssen vollständig in der Montageplatte versenkt sein. Die magnetische Fläche der Montageplatten muss vollständig an der Rückseite des Paneels anliegen; Montageplatten sind daher fluchtend und ebenengleich zu montieren, Unebenheiten sind mit Füllplatten auszugleichen. Die Paneele sind nebeneinander fluchtend und ebenengleich zu hängen.

HERSTELLER

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), oder gleichwertig.